



En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l'In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (EC Type examination certificate) N° 0082/2246/160/07/16/0267

A l'équipement suivant : EPI de catégorie III – Longe de maintien au travail
To the following equipment: PPE category III – Work Positioning Lanyard

Marque commerciale : **KAYA SAFETY**
Trademark

Modèle : **WPL**
Model

Fabricant : KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş. - G.O.S.B 1000. Sokak
Manufacturer No:1015 41480 Çayırova – KOCAELI – Turkey

Description : Longe de maintien au travail réglable, corde tressée gainée en polyamide de diamètre 14 mm. A une extrémité, une boucle cousue cossée protégée par une gaine thermorétractable. A l'autre extrémité une couture d'arrêt protégée par une gaine thermorétractable. Réglage de la longueur par un tendeur en aluminium référence RG-7. Longe protégée par une gaine de diamètre 30 mm et de longueur 50 cm. Longueur de 1 à 10 m (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 15.6.0452).

Description: Adjustable work positioning lanyard in polyamide kernmantle rope of diameter 14mm. On one end a sewn thimble buckle protected by thermoretractable sheath. On the other end a sewn end stop, protected by polyethylene sheath. Length adjustment by an aluminium adjuster reference RG-7. This work positioning lanyard integrating a tubular protection webbing lanyard, diameter 30mm and length 50cm. Available length from 1 to 10m (detailed description in EC type examination report 15.6.0452).

Référentiel technique utilisé : EN358 :1999
Technical referential in use

Date de délivrance: 26/07/2016
Date of issue

Date d'expiration : 21/04/2023
Date of expiry

Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI
Head of PPE Testing and Certification Centre
Immaterial original

Document original immatériel



Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. This certificate includes one page