



Product Service

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. P5 06 09 47571 010

Zertifikatsinhaber: **Kaya Yapi Sanayi Ltd. STI**
Perpa Tic.Mrk. B Block, Nr.939
80270 Okmeydani - Istanbul
TÜRKEI

Produkt: **PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe**
Auffanggurt , Typ P-453Y, EN 361/EN 358/EN 813

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 8, Absatz 4 (Geräte der Kategorie 3) der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 71307938/1



Datum, 2006-09-11

TÜV SÜD Product Service GmbH ist gemeldete Stelle gemäß der Richtlinie des Rates Nr. 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen, notifiziert durch Veröffentlichung im Amtsblatt der EG Nr. C 203/44 vom 22.7.1994 mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3



Product Service

EG-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. P5 06 09 47571 010

Modell(e): P-453Y

Kenndaten:

Ausführung: Kombigurt

Gurte:

Schulter-und Beingurt:

45 mm breites Bandmaterial aus PES, 1,5 mm dick; Enden an Schultergurten gebördelt und vernäht, an Beinschlaufen schräg abgeschmolzen; Beinschlaufen verstellbar über Stahl-Einschlaufschnallen; angenähtes Gesäßbandpolster Schultergurtverstellung über Stahl-Einschlaufschnallen; Im Rücken an Verkreuzungsplatte Stahl-D-Ring mit Steg eingeschlaucht;

Hüftgurt:

45 mm breites Bandmaterial aus PES, 1,5 mm dick; Enden schräg abgeschmolzen; seitlich je ein Stahl-D-Ring mit Bandschleife eingenäht; 2 Stahl-Einschlaufschnallen am Frontalen Mittelsteg; Mittelsteg mit angenähter Halteöse und 45 mm-Band-Steg zu Schließkarabiner Schultergurte; Rückenpolster bis 195 mm breit;

Fangösen:

- Rückenöse EN 361 aus D-Stahlring Ø 9 mm, fixiert mit Kunststoffplatte;

- Frontalöse EN 361 im Brustbereich aus Stahl-Schraubkarabiner K2 nach EN 362, in den die beiden Schultergurt-Schlaufen und der 45 mm-Band-Steg vom Mittelsteg Hüftgurt eingehängt sind; Bandschlaufen mit Verschleisschutz;

- 2 symmetrische Seitenösen nach EN 358 aus D-Stahlring Ø 9 mm, eingenäht in Hüftgurt;

- Frontalöse EN 813 am mittelsteg Hüftgurt aus eingenähtem D-Stahlring mit Steg Ø 9 mm;

Tragende Nähte: in Kontrastfarbe zum Gewebe

Extras:

195 mm breites Rückenpolster; mit 3 Materialaufnahmeösen; Reflexionsstreifen vorne und hinten;

Etikettangaben:

Typenangabe, Seriennummer, Herstelljahr,

CE-Kennzeichnung, "Gebrauchsanweisung beachten"

Pictogramm, "Auffanggurt EN 361/EN 358/ EN 813"; Größe

Größe: S-M und L-XL

Gewicht: 2078 Gramm in L-XL



Product Service

Anlage zu EG-Baumusterprüfbescheinigung

Nr.: P5 06 09 47571 010

Auffanggurt P-453Y



Gurt von vorne



Gurt von hinten

Organisationseinheit:
Datum:

TEC-SP/kn
2006-09-11

Seite 3 von 3